

Link do produktu: <https://olafld.com/trzewiki-robocze-s3-src-bez-metalu-rozmiar-41-p-10175.html>



Trzewiki robocze S3 SRC, bez metalu, rozmiar 41

Cena brutto	249,69 zł
Cena netto	203,00 zł
Numer katalogowy	208106981
Kod producenta	82-122
Kod EAN	5907558428711

Tabela rozmiarów	<table><tr><th>Rozmiar</th><th>Długość wkładki w cm</th></tr><tr><td>39</td><td>26</td></tr><tr><td>40</td><td>26,7</td></tr><tr><td>41</td><td>27,3</td></tr><tr><td>42</td><td>28</td></tr><tr><td>43</td><td>28,7</td></tr><tr><td>44</td><td>29,3</td></tr><tr><td>45</td><td>30</td></tr><tr><td>46</td><td>30,7</td></tr><tr><td>47</td><td>31,3</td></tr></table>	Rozmiar	Długość wkładki w cm	39	26	40	26,7	41	27,3	42	28	43	28,7	44	29,3	45	30	46	30,7	47	31,3
Rozmiar	Długość wkładki w cm																				
39	26																				
40	26,7																				
41	27,3																				
42	28																				
43	28,7																				
44	29,3																				
45	30																				
46	30,7																				
47	31,3																				

Opis produktu

Nubukowe trzewiki robocze to produkt należący do kategorii obuwia bezpiecznego S3 SRC wg. normy EN ISO 20345. Trzewiki NEO (82-122) przeznaczone są do ochrony stóp użytkownika przed urazami, które mogą powstawać w czasie wypadków, wyposażone są w kompozytowe podnoski zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniami z energią równą 200J i przed ściskaniem równym co najmniej 15kN, antypoślizgową, odporną na ścieranie podeszwę z systemem absorbującym wstrząsy, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, odporną na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) i na podłożu ze stali pokrytym glicerolem. Obuwie posiada zintegrowaną wkładkę antyprzebiciową, zabezpieczającą przed przebiciem od podłoża oraz wkładkę antyelektrostatyczną. Ich wodoodporność podnosi komfort pracy w trudnych warunkach. Zalecane na stanowiska pracy, w magazynach, na budowach, zakładach mechanicznych oraz wszędzie tam gdzie zachodzi wymóg stosowania obuwia bezpiecznego w swej klasie ochrony. Wyrób został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.